



	RC型	
	ALC型	
	LGS型	
	スーパーテンション t=80 (バネ本数)	E- M ² /t ² ×10 ⁻⁶ /N/mm ²
	V形状鋼線 t=50 32kg品	
型①	LGS V=100 #9 GB-F t=21+GB-R t=9.5 両面 (継手P06ONP-9158 継手SUU-9152) 60x8mm	吉野石橋A2000-V/A-4号標準品
型②	LGS V=100 #9 GB-F t=21+GB-R t=9.5 両面 (継手P06ONP-9156 継手SUU-9152) 56x8mm	吉野石橋A2000-V/S-4号標準品
型③	ALCR t=125 LGS V=100 GB-R t=12.5+1=9.5 片側 (継手4号用)	
型④	ALCR t=125 LGS鋼線(+カゴ工) t=35 GB-R t=12.5+1=9.5 片側 (継手4号用)	
型⑤	LGS V=100 GB-R t=12.5+1=9.5 両面 (継手P06ONP-9073)	吉野石橋A2000-V-A増設標準品
型⑥	LGS V=100#9 GB-F t=21+ GB-H t=9.5 両面 (継手1号用) グラスカーA24k t=50	吉野石橋タイロ-ドリー-S-65
	鋼板板	
	防火塗布メッシュ (現品品名型)	
	連続溶接金属板材 3-GF 500Wx(600Hx300D) 7-RF 1,000Wx(1,500Hx300D)	
	貫入埋込大径 (現品品名型) 1,200Wx(1,500Hx300D)	
	断熱被覆型ステン	
	断水遮断装置 3SPWCLJS G 34SE 台ボス型)	

※ 特記なきLGS壁はすべて、壁⑩とする。

この図面は50%で縮小されています。